



925 76 00 65



662 40 65 85

679 62 32 32



613 77 48 98

AUSAMA MAQUINARIA - L1600A - DESBROZADORA DE CADENAS 1.6M DE TRABAJO REFORZADA

DESBROZADORA DE CADENAS 1.6M DE TRABAJO REFORZADA

L - A

Desbrozadora de cadenas

Las desbrozadoras de cadenas forestales L - A cuentan con una construcción sólida y robusta de bajo mantenimiento. Fabricadas chapa de acero de alta calidad, con 6 mm de espesor, están disponibles en anchos de trabajo de 1400 a 1600 mm con patines regulables en altura, siendo aptas para tractores de hasta 40 CV. El rotor de corte de doble plato viene provisto de dos cadenas de 13 mm de diámetro, cuentan con cadenas de protección delanteras y traseras, y montan grupo en baño de aceite y transmisión cardan con embrague de serie. Son máquinas ideales para el acondicionamiento y mantenimiento de espacios forestales, pastizales, áreas con maleza, ...

Estándar

1 rotor

Doble plato

Enganche rápido de cadena

Bulones de doble enganche

Cabezal móvil

Grupo en baño de aceite

Patines con regulación de altura

Cadenas de protección delanteras y traseras

Cardan con embrague



Datos de la máquina

Modelo	L 1400 A	L 1500 A	L 1600 A
Ancho de trabajo [mm]	1400	1500	1600
Espesor chapa [mm]	6	6	6
Cadenas - cant. / Ø - [ud. / mm]	2 / 13	2 / 13	2 / 13
Eslabón - cant. / Ø - [ud. / mm]	2 / 13	2 / 13	2 / 13
Platos - Ø x esp. - [mm]	300 x 16	300 x 16	300 x 16
Potencia requerida [HP]	hasta 40	hasta 40	hasta 40
TDF [rpm]	540	540	540
Peso [kg]	265	295	315

