



925 76 00 65



662 40 65 85

679 62 32 32



613 77 48 98

AUSAMA MAQUINARIA - F1700A - DESBROZADORA DE CADENAS 1.7M DE TRABAJO REFORZADA (4CADENAS)

DESBROZADORA DE CADENAS 1.7M DE TRABAJO REFORZADA (4CADENAS)

F - A / AF - A

Desbrozadora de cadenas

Nuestra desbrozadora de cadenas forestal F - A es una máquina con estructura reforzada de acero de 8 mm de espesor y patines regulables en altura. Está preparada para tractores de 40 - 60 CV, con anchos de trabajo entre 1400 y 2000 mm. El rotor de doble plato reforzado, con 4 cadenas de 16 mm la convierte en una máquina ideal para preparación de pastos, limpieza de parcelas, zonas de maleza, restos de poda y cualquier trabajo de desbroce donde se precise un buen rendimiento y una trituración rápida y eficaz con tractores de baja potencia. Además, está equipada con cadenas de protección delanteras y traseras, grupo en baño de aceite y transmisión cardan con embrague. También disponible la versión con salida lateral (AF - A).

Estándar

1 rotor

Doble plato

Enganche rápido de cadena

Bulones de doble enganche

Cabezal móvil

Grupo en baño de aceite

Patines con regulación de altura

Cadenas de protección delanteras y traseras

Cardan con embrague

Salida lateral (versión AF-A)



Datos F - A

Modelo	F 1400 A	F 1500 A	F 1600 A	F 1700 A	F 1800 A	F 2000 A
Ancho de trabajo [mm]	1400	1500	1600	1700	1800	2000
Espesor chapa [mm]	8	8	8	8	8	8
Cadenas - cant. / Ø - [ud. / mm]	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Eslabón - cant. / Ø - [ud. / mm]	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Platos - Ø x esp. - [mm]	300 x 18	300 x 18	350 x 18	350 x 18	350 x 18	350 x 18
Potencia requerida [HP]	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60
TDF [rpm]	540	540	540	540	540	540
Peso [kg]	420	455	501	533	569	649

