



925 76 00 65



662 40 65 85

679 62 32 32



613 77 48 98

ZANON - TSP1400 - DESBROZADORA TSP1400 1.4M TRABAJO

Trituradora+desbrozadora 1.4m de trabajo. Corta sarmientos de máx. ø 5cm

La trituradora-desbrozadora TSP está diseñada para el desbroce de campos, malezas y restos de cosecha. El diseño de esta trituradora permite la descarga del material triturado por la parte posterior del rodillo nivelador trasero.

Caja de engranajes con rueda libre

TDF 1 3/8 Z6

Rotor con sistema de corte helicoidal

Desplazamiento sobre tubo cromado

Desplazamiento lateral mecánico

Doble fila de rompedores

Patines de apoyo regulable en altura

Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura

Descarga posterior al rodillo nivelador

Protección posterior en goma



Protección delantera mediante placas metálicas

Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE



MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TSP 1400	1002925	1002916	30 - 90	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	163×132×93	490
TSP 1600	1002926	1002917	35 - 90	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	182×132×93	540
TSP 1800	1002927	1002918	40 - 90	540/1000	T-50	4 (SPB 1525)	201×132×93	590
TSP 2000	1002928	1002919	50 - 90	540/1000	T-60	4 (SPB 1525)	220×132×93	640
TSP 2200	1002929	1002920	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	243×132×93	690
TSP 2400	1002930	1002921	60 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	260×132×93	740
TSP 2600	1002931	1002922	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×132×93	790
TSP 2800	1002932	1002923	80 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	300×132×93	840
TSP 3000	1002933	1002924	90 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	320×132×93	890



Mod. TSP 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralrotor
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Mod. TSP 2400 / 2600 / 2800 / 3000



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralrotor
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

